

computo metrico estimativo oneri della sicurezza

n ord	rif voce	descrizione	unità di misura	consistenza	prezzo unitario	prezzo totale
		1C.01.050 DEMOLIZIONE SOLAI-VOLTE				
		1M.05.010 SEZIONI DI ASPIRAZIONE E PRESA ARIA				
		Sezioni di aspirazione aria esterna da interno, composte da: plenum aspirante con 1 serranda in acciaio zincato; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria):				
1	1M.05.010.0010a	fino a 694 l/s [2500 m³/h]	cad	1	€ 381,79	€ 381,79
		1M.05.070 SEZIONI VENTILANTI DI MANDATA				
		Sezioni ventilanti di mandata aria da interno composte da: ventilatori con motori, trasmissioni, supporti e giunti antivibranti; struttura portante in acciaio zincato o alluminio; pannellatura sandwich spessore mm 23 con lamiere in acciaio zincato e poliuretano espanso densità kg/m³ 50; portine con oblò; illuminazione. Grandezze (l/s [m³/h]: portata aria con statica/utile totale fino a Pa 300/1200):				
2	1M.05.070.0010a	fino a 694 l/s [2500 m³/h]	cad	2	€ 1.221,85	€ 2.443,70
		1M.06 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI				
		Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70):				
3	1M.06.020e	oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW	cad	1	€ 1.645,80	€ 1.645,80
		1E.03.070.0080 QUADRO ELETTRICO				

4	1E.03.070.0080.a	<p>Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera d'acciaio verniciato, grado di protezione IP55, completo di porta in vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhetta da compilare per la certificazione CEI 23-51, accessori meccanici di fissaggio compreso di morsettiera, del tipo:</p>	cad	1	€ 375,54	€ 375,54
	1E.02.060.0050	<p>Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.</p>	cad			
5	1E.02.060.0050b	<p>alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq</p>		1	€ 117,83	€ 117,83
a sommare totale voci						€ 4.846,83