



- 1 SPECCHIO
 - 2 DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO IN ACCIAIO INOX
 - 3 LAVABO DISABILI
 - 4 RUBINETTO DI SERVIZIO
 - 5 WC DISABILI
 - 6 PULSANTE SCARICO WC
 - 7 DOCCETTA WC DISABILI CON RUBINETTO MECCANICO TEMPORIZZATO
 - 8 BARRE DI SOSTEGNO
 - 9 PASTRELLE LISCE SMALTATE 20x20 cm
 - 10 TINTEGGIATURA BASE ACQUA
 - 11 PANNELLO DOCCIA IN ACCIAIO INOX
 - 12 PEZZO SPECIALE ARROTONDATO raggio 5 cm
 - 13 PASTRELLA SGUSSA 20x20 cm
 - 14 PORTAROTOLO IN ACCIAIO INOX
 - 15 CASSETTA INCASSATA
 - 16 WC
 - 17 SPAZZOLINO WC SOSPESO IN ACCIAIO INOX
 - 18 LAVABO
 - 19 DISTRIBUTORE DI SALVIETTE ASSUGAMANI
 - 20 VALVOLA DI NON RITORNO
- LINEA ACQUA FREDDA
— RICIRCOLO
— LINEA ACQUA PREMSCALATA
— SCARICO ACQUE
 SCARICHI A PAVIMENTO NUOVI CON COLLEGAMENTO ALLE COLONNE ESISTENTI
 SCARICHI ESISTENTI
 SIFONE
 COLONNE MONTANTI

- I DIAMETRI E LE POSIZIONI DELLE LINEE DI ADDUZIONE E SCARICO SONO INDICATIVE E VANNO VERIFICATE IN CANTIERE.
- LA POSIZIONE DELLE BRAGHE VA VERIFICATA IN CANTIERE.
- LA NUOVA LINEA DEGLI SCARICHI DEL LAVABO CORRE NELL'INTERRATO E VA COLLEGATA AL SISTEMA DI SCARICHI ESISTENTE.
- LE COLONNE MONTANTI HANNO LA TUBAZIONE DI AERAZIONE, CHE VA IN SOMMITA'.
- IL PASSAGGIO DELLE COLONNE DEVE ESSERE CHIUSO CON CASSONETTO IN MIRATURA, INTONACATO E TINTEGGIATO.
- DEVONO ESSERE RIPRISTINATE LE LINEE DI RICIRCOLO ESISTENTI.
- I NUOVI PIAZZI DOCCIA DEVONO ESSERE IMPERMEABILIZZATI CON GUAINA LIQUIDA A PAVIMENTO ED A RIVESTIMENTO.

