



NOTE

- IL MANTO ESISTENTE IN ERBA SINTETICA DEVE ESSERE RIMOSSO SUI CONSCELLI LATERALI.
- LE PENDENZE DEVONO ESSERE VERIFICATE PER PERMETTERE IL DEFUSSO DELLE ACQUE METEORICHE.
- EVENTUALI DIFORNITA' DI PENDENZE DEVONO ESSERE SISTEMATE TRAMITE L'UTILIZZO DI SABBIA QUARZIFERA.
- LA PISTA CICLABILE IN LEGNO DEVE ESSERE PRESERVATA DALL'ATTIVITA' DI POSA DEL MANTO.
- IL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEVE ESSERE RICOLORE CON ALTEZZA 32 mm, COSTITUITO DA FIBRE MONOFILO.
- LE FASCE DI RISPETTO SONO IN ERBA SINTETICA.
- LE NUOVE TRACCIATURE PER IL GIOCO DEL FOOTBALL AMERICANO DEVONO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO FIFA. LA RAPPRESENTAZIONE DELLA TRACCIATURA NEL DISEGNO E' SOLO INDICATIVA.
- LA GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE DEL CAMPO DEVE PERMETTERE LA RACCOLTA DELLE ACQUE; DI CONSEGUENZA IL NUOVO MANTO DEVE ESSERE CORRETTAMENTE SAGOMATO.